



# N-STROKE agro 2T

Моторные масла для двухтактных двигателей садовой техники

1 л

**C.N.R.G. N-Stroke Agro 2T** — линейка минеральных (**N-Stroke Agro 2T**) и полусинтетических (**N-Stroke Agro 2T+**) моторных масел для двухтактных бензиновых двигателей генераторов, культиваторов, газонокосилок, триммеров, мотоблоков, ручного мотоинструмента, снегоуборщиков и прочих видов садовой техники. В основе продуктов — минеральное и синтетическое базовое сырье с добавлением малозольного пакета присадок, который минимизирует образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе. Масло необходимо смешивать с топливом в пропорции, указанной в инструкции по эксплуатации техники. Рекомендуется применять в технике **Husqvarna, STIHL, Viking, MTD, Honda, Caiman, MasterYard** и других производителей.

## Преимущества

- + Низкая зольность минимизирует образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе, увеличивая интервал замены масла
- + Хорошая смешиваемость с бензином ускоряет приготовление топливно-масляной смеси
- + Высокие антиокислительные и антикоррозионные свойства защищают узлы двигателя от ржавчины и коррозии
- + Высокая защита от износа деталей продлевает ресурс двигателя
- + Хорошие низкотемпературные свойства обеспечивают облегченный пуск и стабильную работу техники зимой

## Применение

Двухтактные бензиновые двигатели генераторов, культиваторов, газонокосилок, триммеров, мотоблоков, ручного мотоинструмента, снегоуборщиков и прочих видов садовой техники.

## Соответствие требованиям

N-Stroke Agro 2T:  
**API TC; JASO FB.**

N-Stroke Agro 2T+:  
**API TC; JASO FC.**

МОТОРНЫЕ  
МАСЛА ДЛЯ  
САДОВОЙ ТЕХНИКИ



**C.N.R.G.**

# N-STROKE agro



**C.N.R.G. Oil Company**

+7 495 510-27-74 | [info@cnrg-oil.ru](mailto:info@cnrg-oil.ru) | [www.cnrg-oil.ru](http://www.cnrg-oil.ru)  
Москва, ул. Иркутская д.11, корп. 2

Номер технического паспорта: **CN156-157R**  
Дата редакции: **10.07.2019**



1 л

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**C.N.R.G.**  
Энергия притяжения



## **N-STROKE** agro 2T

Моторные масла для двухтактных двигателей садовой техники

### Типовые характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	2T	2T+
Плотность при 15 °С, г/см <sup>3</sup>	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	884	870
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	11,6	10,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	96	127
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	0,9	0,9
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	0,1	0,1
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	232	218
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-26	-40

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

N-Stroke Agro 2T+ выпускается по ТУ 0253-072-45169682-2016

N-Stroke Agro 2T выпускается по ТУ 0253-073-45169682-2016

**C.N.R.G. Oil Company**

+7 495 510-27-74 | [info@cnrg-oil.ru](mailto:info@cnrg-oil.ru) | [www.cnrg-oil.ru](http://www.cnrg-oil.ru)  
Москва, ул. Иркутская д.11, корп. 2

Номер технического паспорта: **CN156-157R**

Дата редакции: **10.07.2019**