



N-STROKE scooter 2T

Моторные масла для двухтактных двигателей мототехники

1 л

C.N.R.G. N-Stroke Scooter 2T — линейка минеральных (**N-Stroke Scooter 2T**) и полусинтетических (**N-Stroke Scooter 2T+**) моторных масел для двухтактных бензиновых двигателей скутеров, мотороллеров, мопедов, скутеретт, квадроциклов и снегоходов. В основе продуктов — минеральное и синтетическое базовое сырье с добавлением малозольного пакета присадок, который минимизирует образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе. Масло необходимо смешивать с топливом в пропорции, указанной в инструкции по эксплуатации техники. Рекомендуется применять в мототехнике **Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Stels, Nexus, Irbis** и других японских, китайских и российских производителей.

Преимущества

- + Низкая зольность минимизирует образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе, увеличивая интервал замены масла
- + Хорошая смешиваемость с бензином ускоряет приготовление топливно-масляной смеси
- + Высокие антиокислительные и антикоррозионные свойства защищают узлы двигателя от ржавчины и коррозии
- + Высокая защита от износа деталей продлевает ресурс двигателя
- + Хорошие низкотемпературные свойства обеспечивают облегченный пуск и стабильную работу техники зимой

Применение

Двухтактные бензиновые двигатели скутеров, мотороллеров, скутеретт, мотоциклов, квадроциклов и снегоходов.

Соответствие требованиям

N-Stroke Scooter 2T:
API TC; JASO FB.

N-Stroke Scooter 2T+:
API TC; JASO FC.

МОТОРНЫЕ
МАСЛА ДЛЯ
МОТОТЕХНИКИ



C.N.R.G.

N-STROKE
scooter



C.N.R.G. Oil Company

+7 495 510-27-74 | info@cnrg-oil.ru | www.cnrg-oil.ru
Москва, ул. Иркутская д.11, корп. 2

Номер технического паспорта: **CN160-161R**
Дата редакции: **10.07.2019**



1 л

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

C.N.R.G.[™]
Энергия притяжения



N-STROKE scooter 2T

Моторные масла для двухтактных двигателей мототехники

Типовые характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	2T	2T+
Плотность при 15 °С, г/см ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	880	868
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	10,8	10,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	98	130
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	0,9	0,9
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	0,1	0,1
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	230	216
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-25	-40

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

N-Stroke Scooter 2T+ выпускается по ТУ 0253-072-45169682-2016

N-Stroke Scooter 2T выпускается по ТУ 0253-073-45169682-2016

C.N.R.G. Oil Company

+7 495 510-27-74 | info@cnrg-oil.ru | www.cnrg-oil.ru
Москва, ул. Иркутская д.11, корп. 2

Номер технического паспорта: **CN160-161R**

Дата редакции: **10.07.2019**